



ROCAIS ARTISTICO LLANA LLANA, REVESTIMIENTO SINTETICO IMITACION A PIEDRA DE GRANITO PARA APLICACIÓN A LLANA



Descripción

Revestimiento de dos fases en base a copolímeros en emulsión acuosa, especial para decoración que imita piedra tipo granito. Especial para aplicación a llana.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Revestimientos decorativos tanto en interiores como en exteriores, revestimientos decorativos que imitan granito, sobre diversos soportes. Paños de fachadas, recercados, etc.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar firme y seca, libre de polvo, partículas sueltas, grasas, aceites, restos de pinturas en mal estado.

¿Cómo se aplica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con agua mientras los productos están frescos, luego de endurecidos solo se pueden limpiar con medios mecánicos.

Ficha técnica

Composición Fase A, copolímeros acrílicos

Composición Fase B, copolímeros acrílicos + partículas plásticas

Densidad Fase A: 1,6 kg/lt a 20°C

Densidad Fase B: 1,25 kg/lt a 20°C

Seco al tacto Fase A < 30 minutos a 20°C y 65% HR

Seco para repintar Fase B, 48 horas a 20°C y 65% HR

Temperatura de trabajo de 8 a 30°C

Rendimiento

Fase A: 4 m²/kg; Fase B: 1 m²/kg

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrado, almacenados en lugar fresco y seco.

