AUTAIS IMPRI, IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO



Descripción

Imprimación antioxidante a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes activos, especialmente concebida para proteger superficies metálicas que exigen un inmediato acabado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como imprimación y protección de carrocerías de automóviles, cabinas de camiones, furgonetas, motos, maquinaría agrícola, tractores, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes, que priven al producto de una correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de óxidos para lo cual se hará una limpieza mecánica adecuada por cepillado, lijado o bien proyección de partículas, dejándo el metal libre de oxidación, además se eliminará completamente el polvo, o cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del producto.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Aplicar una capa diluida de 10 al 30%, en peso, con DISOLUAIS mediante pistola aerográfica.
Dejar transcurrir 30 minutos (mínimo) y aplicar una segunda capa de igual modo.
Proteger con un acabado a base de esmaltes sintéticos TEAIS.
-Para un correcto secado no se debe aplicar con humedades altas (> 75%).Es conveniente realizar la aplicación en ambientes con una temperatura mayor a 8ºC y menores de 35ºC.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS B, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad1,20 Kg./Lt. +- 0,05

Sólidos en volumen39 ± 1 %

Viscosidad150 +- 30 Seg.

Seco duro< 1 hr a 20ºC y 65% HR

Color/esGris.

Seco para repintar30 minutos a 20ºC y 65%HR

Temperatura de trabajode 8 a 35ºC

Rendimiento

4 m2 por l.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales y bien cerrados, almacendos en lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.

Seguridad



TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H312:Nocivo en contacto con la piel.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H340:Puede provocar defectos genéticos.

H350:Puede provocar cáncer.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.