FIJALIN, Fijador de alineaciones con azulete



Descripción

Producto fijador en base a resinas especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Fijalin se utiliza pulverizado sobre las líneas de obra, mejorando la durabilidad y la resistencia a la intemperie.

Preparación de la superficie

Preferentemente limpio y seco.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente antes de la aplicación.
-Colocar el líquido en un pulverizador y aplicarlo sobre las marcas a proteger, con una distancia de entre 30 y 50 cm, empapando bien la zona a proteger.
-Dejar secar totalemente antes de pisar.
-Es conveniente que las zonas a fijar no tengan polvo ni partículas sueltas ni otros elementos que no sean el propio azulete.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-No debe aplicarse sobre zonas húmedas o mojadas, ni con temperaturas por debajo de los 5ºC.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua. Limpiar el pulverizador con agua abundante inmediatamente después de su uso.

Ficha técnica

Densidad1,06 kg/lt

Composiciónemulsión de copolímeros acrílicos

Aspectolíquido ligeramente lechoso

Seco totalmente5 a 8 horas a 20ºC

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

1lt/ 50 A 60 ml

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar los vapores.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene: mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.