



IMES GRANULADO, IMPRIMACION SINTETICA TEXTURADA PARA ACABADO CON RELAIS

Descrição

Imprimación en base a resinas sintéticas de alta calidad, pigmentos y solventes, lleva incorporadas micropartículas que le dan una textura especial a la película seca.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza como imprimación mejoradora de la adherencia, previa a la aplicación de revestimientos en base a pasta acrílica Relais.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de partículas sueltas o cualquier sustancia que dificulte la adherencia.

¿Cómo se aplica

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais N mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Aspecto mate y texturado

Color/es blanco y otros bajo pedido

Densidad 1,50 kg/l

Seco para repintar 12 horas a 20°C y 65% de HR

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Rendimiento

3 a 4 m²/lt

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

