TEAIS ANTIC, ENVEJECEDOR DE PAVIMENTOS DE HORMIGON Y PIEDRA

Descripción

Producto líquido en base a resinas especiales en solventes. Pigmentos resistentes a la intemperie y aditivos que le dan resistencia mecánica al desgaste.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para dar un aspecto envejecido a soportes de hormigón o de piedra. Principalmente en pavimentos, tanto en suelos de piedras naturales, como en pavimentos de hormigones pulidos o fratasados, etc.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que dificulte la adherencia. Tanto hormigones como piedras no deben tener tratamientos anteriores para la aplicación de Teais Antic.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar adecuadamente el producto.
- Teais Antic se aplica sobre el soporte mediante pulverización en una capa fina y homegenea, cuidando de no superponerla.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Una vez seca esta capa puede aplicarse una segunda capa también muy homogenea.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais N mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Aspectolíquido translúcido

Densidad0,885 kg/lt

Humedaddel soporte menor al 4%

Seco al tacto1 hora

Temperatura de trabajo10 a 25ºC

Rendimiento

6 m2/lt y mano

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: