



TEAIS ANTIC, ENVEJECEDOR DE PAVIMENTOS DE HORMIGON Y PIEDRA



Descripción

Producto líquido en base a resinas especiales en solventes. Pigmentos resistentes a la intemperie y aditivos que le dan resistencia mecánica al desgaste.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para dar un aspecto envejecido a soportes de hormigón o de piedra. Principalmente en pavimentos, tanto en suelos de piedras naturales, como en pavimentos de hormigones pulidos y fratasados, etc.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que dificulte la adherencia. Tanto hormigones como piedras no deben tener tratamientos anteriores para la aplicación de Teais Antic.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar adecuadamente el producto.

- Teais Antic se aplica sobre el soporte mediante pulverización en una capa fina y homogénea, cuidando de no superponerla.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Una vez seca esta capa puede aplicarse una segunda capa también muy homogénea.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disolualis N mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Aspecto líquido translúcido

Densidad 0,885 kg/Lt

Humedad del soporte menor al 4%

Seco al tacto 1 hora

Temperatura de trabajo 10 a 25°C

Rendimiento

6 m²/Lt y mano

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

