TEAIS PDA, Promotor de adherencia y limpiador para superficies de plástico o metales no ferrosos



Descripción

Teais PDA es un líquido basado en polímeros activos, que da gran capacidad de cohesión entre soporte y recibrimiento.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais PDA se utiliza como imprimación sobre los siguientes soportes
Plásticos, excepto teflón y polietileno
Pinturas viejas que estén en buenas condiciones para el repintado.
Metales no ferrosos como acero inoxidable, galvanizados, zincados, cobre, latón, aluminio.
Vidrio y superficies vitrificadas.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, aceite, ácidos, alcalis, etc.

¿Cómo se aplica

Agitar el envase para homogeneizar el producto

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Limpiar el soporte si es necesario
- Se impregna un paño limpio de color natural con Teais PDA
- Se frota sobre la superficie a revestir, hasta que quede ligeramente humedecida de forma uniforme.
- Dejar secar el producto antes de aplicar el revestimiento.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con disolvente de limpieza si es necesario.

Ficha técnica

Color/estranslúcido, ligeramente amarillento

Densidad0,87 kg/lt

Viscosidad10 segundos copa Ford nº 4

Olorcaracteristico

Rendimiento

15 a 20 m2/lt según soporte

Almacenamiento

2 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361d:Se sospecha que daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.