



TEAIS CHA, Capa media para sistemas anticorrosivos basados en resinas de clorocaucho



Descripción

Teais Cha es un revestimiento basado en resinas de clorocaucho, que tiene gran capacidad de barrera, para mejorar la durabilidad en sistemas de protección de metales ferrosos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Cha se utiliza como capa de barrera cuando hay requisitos exigentes en protección de estructuras.

Preparación de la superficie

La superficie para la aplicación de Teais Cha debe estar limpia, seca, libre de polvo, libre de óxido.

¿Cómo se aplica

- Homogeneizar bien el contenido del envase
- Aplicar sobre el soporte saneado e imprimado.
- Una vez seca la imprimación se aplica Teais Cha en tantas manos como sea necesario, mediante brocha, rodillo o pistola.
- En la aplicación de las manos se puede ajustar la viscosidad con Disoluais



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Es muy importante dar manos delgadas para que tengan un secado correcto.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Color/esgris

Densidad 1,47 kg/lt

Seco al tacto 3 horas

Viscosidad 8000 +/- 4000 mPa.s

Rendimiento

8 m²/lt por cada mano

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

