TEAIS SULFAT, Tratamiento antisalitre para soportes de mampostería y hormigón

Descripción

Teais Sulfat es un producto de un solo componente, basado en una mezcla de compuestos de silicio en base acuosa.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Sulfat se aplica como tratamiento de la mampostería antes de la aplicación de enlucidos, como tratamiento previo a la aplicación de revestimientos impermeabilizantes (como Cepis o Teais Impercem), para prevenir daños de la cristalización y presión de las sales en la superficie.

Preparación de la superficie

Soporte limpio, libre de polvo, sales, pintura, o cualquier contaminante que pueda impedir la penetración.

¿Cómo se aplica

Pulverizar con pistola de baja presión de abajo hacia arriba, hasta la saturación del soporte.
- Normalmente se requerirán dos manos sin dejar transcurrir demasiado tiempo entre ellas. (Cuando el soporte esté seco al tacto)
- Una vez que el producto ha penetrado en los poros, éste reacciona con el aire para formar un compuesto

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

sólido que sella el poro impidiendo la progresión de sales calizas hacia la superficie.
- La aplicación del enlucido o mortero se realiza inmediatamente a continuación, previa aplicación de riego con agua.
- No debe esperarse más de 20 a 30 minutos para esta aplicación.
- Debe evitarse la aplicación si hay previsión de lluvias. No debe aplicase con temperaturas menores a 5ºC.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

Ficha técnica

Aspectolíquido incoloro

Composiciónmecla de compuestos de silicio en base acuosa

Densidad1,03 kg/lt

Rendimiento

0,4 a 0,5 lt/m2

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: