ANTIMOHAIS, PINTURA PARA INTERIORES, CON CONSERVANTE PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELICULA



Descrição

Producto formulado como una pintura especialmente concebida para la decoración de interiores que, debido a su composición retrasa los procesos de formación de moho.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como tratamiento antimoho en locales de alto grado de humedad, como por ejemplo en cocinas, restaurante, cafeterías, aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas, garajes, etc.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien saneada y limpia, libre de moho, hongos, grasas, lavada con nuestro producto SANEANTE DE MOHO a fondo y aclarado con agua.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar muy bien el producto antes de la aplicación.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

-Se aplica con brocha, rodillo.
Primera mano diluida en agua AL 50%.
Seca la primera mano, se dan dos manos sin diluir ó bien ligeramente diluida entre un 5 al 10%, en peso, con agua, en un intervalo de 2 a 4 horas, entre capa y capa.
-El soporte debe estar limpio y seco, libre de moho para lo cual en soportes contaminados se realizará una limpieza profunda con SANEANTE DE MOHO, y se aclarará muy bien para aplicar luego la pintura.
-Soportes de mortero u hormigón nuevos deben tener al menos 28 días de curado.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras la pintura está fresca.

Ficha técnica

Densidad1,4 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC

Color/esblanco y colores s. p.

AspectoMate

Seco al tacto< 60 minutos a 20ºC y 65% HR

Seco para repintar12 horas a 20ºC y 65% HR

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

3 m2 por kg

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.