# DEPIS ANTIMOHO LISA, PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES-EXTERIORES




## Descripción

Pintura plástica a base de resinas de copolímeros vinílicos, pigmentos inorgánicos, soluble en agua, concebida para decorar y proteger superficies en interiores de la acción del moho y la humedad.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En paredes y cielorrasos en interiores. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, pinturas a la cal, al temple o al aceite, estando compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Imprimar con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
Aplicar la primera mano con DEPIS LISA ANTIMOHO diluida de 10 al 20% en agua (según imprimación).
Seca la primera aplicar la segunda mano sin diluir.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA ANTIVERDIN, diluida al 30%

-Resistente a los álcalis, al desgaste y a la humedad interior.
-Soluble en agua, entonable con TINTAIS y aspecto lisa-mate.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

# Ficha técnica

Densidad1,64 Kg./Litro ± 20ºC

Viscosidad37.500 ± 7.500 a 20ºC

Espesor de pelicula seca45 micras.

Seco al tacto1 Hora /20ºC/65% de H.R.

Seco para repintar8 Horas/20ºC/65% de H.R.

Seco totalmente24 Horas/20ºC/65% de H.R.

Color/esblanco y otros bajo pedido

## Rendimiento

3 m2 por kg.

## Almacenamiento

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo

# Seguridad

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

## Indicaciones de peligro:

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## Consejos de prudencia:

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

## Información suplementaria:

EUH208:Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.