



# DEPIS ANTIMOHO LISA, PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES-EXTERIORES



## Descripción

Pintura plástica a base de resinas de copolímeros vinílicos, pigmentos inorgánicos, soluble en agua, concebida para decorar y proteger superficies en interiores de la acción del moho y la humedad.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En paredes y cielorrasos en interiores. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, pinturas a la cal, al temple o al aceite, estando compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. (según soporte).

Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.

Aplicar la primera mano con DEPIS LISA ANTIMOHO diluida de 10 al 20% en agua (según imprimación).

Seca la primera aplicar la segunda mano sin diluir.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA ANTIVERDIN, diluida al 30%

- Resistente a los álcalis, al desgaste y a la humedad interior.
- Soluble en agua, entonable con TINTAIS y aspecto lisa-mate.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

## Ficha técnica

Densidad 1,64 Kg./Litro  $\pm$  20°C

Viscosidad 37.500  $\pm$  7.500 a 20°C

E. De película seca 45 micras.

Seco al tacto 1 Hora /20°C/65% de H.R.

Seco para repintar 8 Horas/20°C/65% de H.R.

Seco totalmente 24 Horas/20°C/65% de H.R.

Color/esblanco y otros bajo pedido

## Rendimiento

3 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo

## Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Indicaciones de peligro:

---

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## Consejos de prudencia:

---

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

## Información suplementaria:

---

EUH208:Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

