



# GALVAIS 2C, PINTURA DE 2 COMPONENTES PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO



## Descripción

Pintura antioxidante de dos componentes, a base de poliuretano, de gran resistencia a la contaminación y a la intemperie, especial para imitar el color del galvanizado.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Para proteger y decorar superficies metálicas.

## Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

## ¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido de los envases antes de usar.

Realizar la mezcla en proporción 3A:2B en volumen.

Se aplica con brocha o pistola.

## Limpieza de las herramientas



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con nuestro DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL.

## Ficha técnica

Densidad  $1,15 \pm 0,05$  Kg./Litro a  $20^\circ\text{C}$

Seco al tacto < 1/2 hora a  $20^\circ\text{C}$ .

Sólidos en volumen  $40.5 \pm 1\%$

Color/esgalvanizado.

Tiempo Abierto 6 horas.

## Rendimiento

4 m<sup>2</sup> por l.

## Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

