



GALVAIS, PINTURA ESPECIAL PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO ENVEJECIDO



Descripción

Pintura especial para imitar el color del galvanizado envejecido. Se puede emplear en exteriores e interiores, aunque en exteriores es recomendable el tratar previamente el soporte con una imprimación antioxidante.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para proteger y decorar superficies metálicas, dándoles aspecto de tener una protección de galvanizado envejecido.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.

Se aplica con brocha, pistola o airless.

Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Con pistola diluido al 30% con DISOLUAIS.

Número de manos recomendados dos (mínimo), para la aplicación de la segunda mano se debe esperar 24 horas, para que la superficie esté pronta para el repintado.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad $1,6 \pm 0,05$ Kg./Litro a 20°C

Seco al tacto < 1 hora a 20°C.

Sólidos en volumen 45 ± 1 %

Color/esgalvanizado envejecido.

Seco para repintar 24 horas a 20°C y 65% HR

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

4 m² por l.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312+H332:Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H360Df:Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene acrilato de n-butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: