

GALVAIS, PINTURA ESPECIAL PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO ENVEJECIDO



Descripción

Pintura especial para imitar el color del galvanizado envejecido. Se puede emplear en exteriores e interiores, aunque en exteriores es recomendable el tratar previamente el soporte con una imprimación antioxidante.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para proteger y decorar superficies metálicas, dandoles aspecto de tener una protección de galvanizado envejecido.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envsae antes de usar.

Se aplica con brocha, pistola o airless.

Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.





Con pistola diluido al 30% con DISOLUAIS.

Número de manos recomendados dos (mínimo), para la aplicación de la segunda mano se debe esperar 24 horas, para que la superficie esté pronta para el repintado.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad1,6 ± 0,05 Kg./Litro a 20°C

Seco al tacto < 1 hora a 20°C.

Sólidos en volumen45 ± 1 %

Color/esqalvanizado envejecido.

Seco para repintar24 horas a 20°C y 65% HR

Temperatura de trabajode 5 a 30°C

Rendimiento

4 m² por l.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Seguridad











Indicaciones de peligro:









H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312+H332:Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H360Df:Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar quantes/prendas/qafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene acrilato de n-butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.



