

LUMINOIS IRIDISCENTE, BARNIZ SINTETICO Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES (L-1, L-5, L-10)



Descrição

Serie de productos formulados como barnices decorativos, a base de resinas sintéticas de gran poder ligante y pigmentos iridiscentes, especialmente concebidos para la decoración de superficies tratadas con pinturas plásticas ó sintéticas, preferentemente de color oscuro-negro.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la decoración de paredes y cielorrasos, en locales de diversión, como discotecas, pub's, Night Clubs, Salas de fiestas, restaurantes, salas de juego, casinos, bingos, cafeterías, bares, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, libre de polvo, presentándose perfectamente seca

¿Cómo se aplica

Agitar y remover bien el contenido de los envases antes de usar, a fin de eliminar la sedimentación de las partículas.

Tratar previamente con PINDAIS PICADA negro y dejar secar, al menos 24 horas.





Email.: desarrollo@teais.es

Aplicar una capa al uso (sin diluir) con brocha ó rodillo. Consigue un acabado decorativo con gran diversidad de tonalidades cromáticas en presencia de la luz.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad1,05 Kg./Litro ± 0,05 a 20°C

Viscosidad9.500 ± 4.500 mPs.a a 20°C

Seco al tacto1 Hora /20°C/65%

Seco totalmente24 Horas/20°C/65%

Seco para repintar8 Horas/20°C/65%

Color/esLuminois L-1 = Rojo dorado. Luminois L-5 = Verde azulado.

Luminois L-15 = Azul

Temperatura de trabajode 5 a 30°C

Rendimiento

5 m2 por l.

Almacenamiento

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.



