# PINDAIS LISA, PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES




## Descripción

Pintura plástica basada en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos y pigmentos de alta calidad, concebida para decorar y proteger superficies en interiores y exteriores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc. En general en cielorrasos y paredes en interiores y exteriores.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pinturas a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
Segunda mano sin diluir.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA (ANTIVERDÍN en exteriores) diluida al 30% en agua.
Imprimaciones: IMPRIMAIS o IMPRIMAIS M.U. (según soporte).

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

# Ficha técnica

Densidad1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC

Viscosidad1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC

Seco totalmente24 Horas/50 micras/20ºC/65% de H.R

Seco para repintar8 Horas/50 micras/20ºC/65% de H.R.

Aspectoliso y mate.

Aspectoliso y mate.

Color/esblanco y otros segun carta.

## Rendimiento

3 m2 por kg.

## Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y protegidos de la intemperie.

# Seguridad

## Información suplementaria:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.