PINDUS, PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES



Descripción

Pintura plástica universal para interiores, resistente al roce seco.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como acabado decorativo muy blanco en interiores.

Preparación de la superficie

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar con brocha, rodillo o pistola dos manos como mínimo y en intervalos de 24 horas, previa imprimación adecuada al tipo de soporte.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,52 Kg/L (+-) 0,05 a 20ºC

Seco al tacto< 30 min. a 20ºC, 65% Humedad Relativa

Seco totalmente24 horas a 20ºC y 65%

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Color/esblanco

Rendimiento

3 m2 por kg

Almacenamiento

Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: