



PINTIS PICADA, PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES



Descripción

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies en interiores.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso perliescayola, fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie

Debe de estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.

Primera mano con PINTIS LISA, diluida de 10 al 20% de agua.

Segunda mano con PINTIS PICADA sin diluir.

Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA diluida al 30%

Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS (según soporte).



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicación solo en interiores.
- Fácil aplicación y lavado (gran resistencia al frotamiento).
- Resistente a los álcalis y al desgaste.
- Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad 1,85 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C

Viscosidad 75.000 \pm 20.000 mPa.s a 20°C

Seco para repintar 8 Horas /300 micras/20°C/65% de H.R.

Seco totalmente 24 horas

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Color/es Según carta de colores.

Rendimiento

0,80 m² por kg.

Almacenamiento

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Seguridad

Información suplementaria:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7],
2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

