PINTURA ANTICALORICA, PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120ºC.



Descripción

Pintura a base de resinas sintéticas modificadas, de gran resistencia al calor sin mermar por ello sus propiedades inherentes.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En radiadores, estufas, conductos de humos de chimeneas y calefacción, tuberías, artefactos de cocina, hornos, equipos de calefacción individual ó colectivos, etc. expuestos a temperaturas próximas a los 120ºC.

Preparación de la superficie

Chorreado hasta grado St2 ó St3 (Norma SIS 0559000)

¿Cómo se aplica

Se aplica con brocha, rodillo ó AIRLESS.
Con brocha ó rodillo diluido al 3% con DISOLUAIS.
Con AIRLESS se diluye hasta en un 5% con DISOLUAIS RÁPIDO.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Imprimar con METAIS, en caso de metales ferrosos sin imprimar.
Acabado con dos manos de PINTURA ANTICALORICA (mínimo) recomendándose un espesor de película seca mínimo de 20 micras.
-Se debe dejar secar totalmente entre manos
-Buena resistencia a la intemperie (humedad y corrosión)
-Buena brochabilidad y poder de cubrición.
-Gran efecto decorativo.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad1.45 Kg./Litro ± 0,05

Seco al tacto1 hora a 20ºC y 65% HR

Seco para repintar8 a 10 Horas/20ºC/65% de H.R.

Temperatura de serviciode 0 a 120ºC

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Aspectobrillante.

Aspectobrillante.

Color/essegun carta

Rendimiento

5 m2 por l.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad



TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H340:Puede provocar defectos genéticos.

H350:Puede provocar cáncer.

H372:Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208:Contiene Butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.