REVETAIS, PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES



Descripción

Pintura plástica a base de resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, cúpulas, etc.

Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Imprimar con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
Segunda mano sin diluir.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

-Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.

-Revetais puede ser aplicada con equipo air-less.
Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.
-Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.
-Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
-Resistente a los álcalis y a la humedad interior.
-Gran poder de cubrición y estable a la luz

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco,

Ficha técnica

Densidad1,53 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC.

Contenido en iones cloruroGran efecto decorativo.

Espesor de pelicula seca45 micras (mínimo).

Viscosidad37.500 ± 7500 a 20ºC.

Seco para repintar8 Horas/20ºC/65% de H.R.

Seco al tacto60 minutos a 20ºC y 65% HR

Aspectolisa y mate.

Rendimiento

3 m2 por kg.

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegido de la intemperie.

Seguridad

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Información suplementaria:

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: