LUMINOIS FOSFORESCENTE, PINTURA DE EFECTO FOSFORESCENTE (L-15)



Descripción

Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fosforescentes, que absorbe la luz natural y la emite cuando ésta cesa.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la señalización de interruptores, salidas de emergencia, escaleras, montacargas, rampas, localización de extintores, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar coon brocha, rodillo ó pistola.
- Se deben dar dos manos para obtener un buen efecto fosforescente.
- Es conveniente que la aplciación se realice sobre un fondo de pintura de color blanco para potenciar el efecto fosforescente.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad1,20 ± 0,05 a 20º C

Viscosidad4800 mPa.s

Seco para repintar4 Horas /20ºC

Color/esverde amarillento, fosforescente, Amarillo verdoso

Espesor de pelicula seca100 micras.

Aspectomate.

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

5 m2 por l.

Almacenamiento

1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H315:Provoca irritación cutánea.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H362:Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H411:Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.