DUROGRAIS, RESINA PLÁSTICA SELLADORA

Descripción

Resina plástica a base de copolimeros, concebida para el sellado final de PAVIGRAIS, LASTOIS TECHUMBRES Y LASTOIS CUBIERTAS, tanto en interiores como en exteriores.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Protección ideal para pavimentos o cubiertas a base de LASTOIS TECHUMBRES; LASTOIS CUBIERTAS, PAVIGRAIS F o PAVIGRAIS G tanto exteriores como interiores.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, sin grasas ni aceites.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase para homogeneizar correctamente el producto.
- Aplicar con rodillo de pelo corto sobre el soporte bien seco.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Aspectolíquido viscoso

Densidad1,25 kg/lt

Tiempo de secado4 horas

Rendimiento

De 3 a 6 m2 por l.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco, con temperaturas superiores a 5º C e inferiores a 38ºC.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: