



# TEAIS PIN, PINTURA MULTIUSO DE ALTA ADHERENCIA



## Descripción

Teais-Pin es una pintura multiuso de alta adherencia y muy buena duración, especial para pintar sobre soportes difíciles como aluminio, PVC, lacados, acero inoxidable, cristal, equipamiento sanitario, material cerámico, etc.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais-Pin es muy adecuada para el pintado de superficies en las cuales resulta difícil la adherencia, como ser carpintería de aluminio, y PVC, lacados, acero inoxidable, cristal, equipamiento sanitario y material cerámico. Muy adecuada también para realizar retoques en pinturas existentes.

## Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se aplique Teais-Pin debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, desengrasadas y secas.

## ¿Cómo se aplica

Remover adecuadamente el contenido del envase antes de su utilización.

- Aplicar mediante el spray pulverizador o mediante el pincel retocador.
- Se recomienda la aplicación en una sola mano.



# Limpieza de las herramientas

Las herramientas se pueden limpiar con DISOLUAIS-D.

## Ficha técnica

Densidad  $1,16 \pm 0,05$  kg/Lt a  $20^{\circ}\text{C}$

Viscosidad 50 s copa For 4

Sólidos en volumen  $35 \pm 1\%$

Seco al tacto 1 hora a  $20^{\circ}\text{C}$

Color/essobre carta de colores

## Rendimiento

5 a 6 m<sup>2</sup> por L.

## Almacenamiento

1 año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

## Seguridad



### Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H332: Nocivo en caso de inhalación.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

## Consejos de prudencia:

---

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

## Información suplementaria:

---

EUH208:Contiene acrilato de n-butilo, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teis.es](mailto:desarrollo@teis.es)

síguenos en:

