



## PIN-PLUS, Pintura con alto poder de cubrición en una capa



### Descripción

Pintura basada en copolímeros en emulsión de alto poder de cubrición.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Para pintado y repintado de paredes en interiores. Lavable.

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas, firme y libre de pinturas en mal estado.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

- Aplicar una primera capa diluida con 10 al 15% de agua, y una vez seco aplicar una segunda capa sin diluir.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Ficha técnica

Color/esblanco y carta bajo pedido

Aspectolisa y mate

Densidad1,53 kg/lt

Seco al tacto60 minutos

Viscosidad37.500 +- 7.500 a 20°C

## Rendimiento

10 a 14 m<sup>2</sup>/litro

## Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad

### Información suplementaria:

EUH208: Contiene -cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: