

## PIN-PLUS, Pintura con alto poder de cubrición en una capa



# Description

Pintura basada en copolímeros en emulsión de alto poder de cubrición.

# ¿Cuáles son las aplicaciones de

Para pintado y repintado de paredes en interiores. Lavable.

### Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas, firme y libre de pinturas en mal estado.

## ¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

- Aplciar una primera capa diluída con 10 al 15% de agua, y una vez seco aplicar una segunda capa sin diluir.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con aqua abundante mientras el material está fresco.





Email.: desarrollo@teais.es

## Ficha técnica

Color/esblanco y carta bajo pedido

Aspectolisa y mate

Densidad1,53 kg/lt

Seco al tacto60 minutos

Viscosidad37.500 +- 7.500 a 20°C

#### Rendimiento

10 a 14 m2/litro

#### **Almacenamiento**

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

# **Seguridad**

### Información suplementaria:

EUH208:Contiene -cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.





Email.: desarrollo@teais.es