PIN-PLUS, Pintura con alto poder de cubrición en una capa



Descripción

Pintura basada en copolímeros en emulsión de alto poder de cubrición.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para pintado y repintado de paredes en interiores. Lavable.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas, firme y libre de pinturas en mal estado.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplciar una primera capa diluída con 10 al 15% de agua, y una vez seco aplicar una segunda capa sin diluir.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Color/esblanco y carta bajo pedido

Aspectolisa y mate

Densidad1,53 kg/lt

Seco al tacto60 minutos

Viscosidad37.500 +- 7.500 a 20ºC

Rendimiento

10 a 14 m2/litro

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208:Contiene -cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: