



# TEAIS PT, PROTECTOR TEMPORAL ANTICORROSIVO PARA MECANIZADOS



## Descripción

Teais PT es una laca protectora en base a resinas monocomponentes de rápida formación de película, con aditivos anticorrosivos para protección temporal de mecanizados.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais PT se utiliza en la protección temporal de piezas mecanizadas, para evitar la corrosión durante los periodos de almacenado.

## Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se aplica el protector debe estar limpia y seca, libre de polvo o partículas sueltas o de sustancias que impidan la adherencia.

## ¿Cómo se aplica

Remover adecuadamente el contenido del envase.

- Teais PT se aplica a pincel o pistola, en una capa abundante.
- Una vez aplicado se deja secar bien para finalmente almacenar la pieza tratada.
- Cuando se requiere retirar el protector se puede eliminar mediante disolventes de limpieza.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Limpieza de las herramientas

---

Las herramientas utilizadas en la aplicación de Teais PT se limpian con cualquier disolvente de limpieza, antes de que el material seque.

## Ficha técnica

---

Densidad 1,10 kg/lt

Tiempo de secado 4 horas secado al tacto 20°C, 65% HR

Color/esmarrón translúcido

## Rendimiento

---

4 a 6 m<sup>2</sup> por lt

## Almacenamiento

---

Un año en sus envases protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

