



Descripción

Líquido protector preventivo y curativo contra carcomas. Cumple la norma UNE 56.402-EN46 y UNE 56.408-EN22

¿Cuáles son las aplicaciones de

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas. En la protección de marcos y hojas de puertas y ventanas. Persianas, capialzados y cortinas de enrollar de madera. Muebles, decorados, pisos, estructuras, escaleras, pasamanos, balaustradas, vallas y objetos de arte en madera.

Preparación de la superficie

Eliminar bien el polvo y partículas sueltas mediante aspirador de polvo, aire comprimido limpio ó cepillo. Las maderas deben estar secas.

¿Cómo se aplica

Agitar para homogeneizar el contenido del envase.

- Se presenta listo para el uso y no debe diluirse.
- Eliminar pinturas o barnices que tenga la madera a tratar.

- Se aplica mediante pincel, pulverizador ó inmersión cuando las piezas sean pequeñas. Impregnar y saturar bien los orificios a fin de reconstituir la estructura molecular de la superficie de la madera.
 - En caso de piezas pequeñas, una vez aplicado el producto puede colocarse un plástico cerrado para evitar la evaporación del producto y hacer más efectivo el tratamiento.
 - Aplicar con buena renovación de aire.
- Finalmente se emplastece, barniza o pinta con productos TEAIS únicos compatibles.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad 0,8 Kg./Litro \pm 0,05 a 20°C

Viscosidad 12 \pm 3 segundos a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Color/estrasparente.

Rendimiento

Preventivo 0,2 lt/m², curativo 0,3 lt/m²

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas

Seguridad



Indicaciones de peligro:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H410:Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H315:Provoca irritación cutánea.

Consejos de prudencia:

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P102:Mantener fuera del alcance de los niños.

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P403+P233+P405:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.

P271+P260:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar los vapores.

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P391:Recoger el vertido.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene permetrina (iso). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH401:A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

