



Descripción

Producto líquido formulado como una dispersión de colorantes en un ligante sintético, a base de pigmentos de gran calidad, especialmente concebido para colorear nuestros productos de carácter sintético PROMADIS y BARNAIS.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como colorante del PROMADIS y BARNAIS, para modificar y realzar la tonalidad de la madera sin ocultar su belleza natural, como en muebles, pisos, molduras, estructuras de madera vista, carpintería en general, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni partículas sueltas ni pinturas viejas, antes de imprimir.

¿Cómo se aplica

Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.

Se aplica directamente sobre la madera puro o diluido al 5% en DISOLUAIS o DISOLUAIS B. También se puede añadir a los barnices sintético, entre el 1 y el 5% del peso del barniz según tonalidad deseada.

Aplicado dejar pasar 6 horas para acabar con dos manos de barniz.

COLORIS puede aplicarse indistintamente en interiores o exteriores.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad 0,95 Kg./Litro $\pm$ 0,05 a 20°C

Viscosidad 190 $\pm$ 20 segundos a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Seco para repintar puro: 6 Horas a 20°C/65%
en barniz: según características del barniz que le tiene incorporado.

Rendimiento

De 50 a 150 cc. por l a colorear.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

