



Descripción

Emplaste para madera a base de disolvente, que presenta la ventaja de que no merma después de su aplicación. Se presenta en los colores más habituales de la madera.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la eliminación de irregularidades en las superficies de madera. En la eliminación de grietas, agujeros, fisuras y fallos en general.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de polvo, grasas, aceites y otros agentes contaminantes que priven al producto de una correcta adherencia.

¿Cómo se aplica

Aplicar al uso sobre la superficie a tratar, de tal forma que sobresalga un poco, para luego una vez seco el producto proceder al lijado y así conseguir una igualación perfecta con la pieza emplastecida. Gracias a su rápido secado, en condiciones normales se puede proceder al lijado después de 30 minutos de su aplicación.

Después de su uso, cerrar inmediatamente el envase para evitar el secado del producto en su interior.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Ficha técnica

Densidad 1,1 g/cc \pm 0,05

Color/espino, nogal, roble, sapeli.

Aspecto pasta tixotrópica

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361: Se sospecha que daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

