LACAIS, LACA NITROCELULOSICA DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES



Descripción

Producto formulado a base de laca nitrocelulósica especialmente concebida para acabados en la madera de uso exclusivo en interiores.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la protección y embellecimiento de cualquier superficie de madera en interiores.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca, regularizada, lisa y matizada. Aplicar Tapois como fondo.

¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.
Se aplica con brocha, directamente al uso, o bien ligeramente diluido con un 5 al 10% de DINITRAIS.
Si se aplica con rodillo ó pistola será diluido con un 10 al 25% de DINITRAIS.
Se debe aplicar una ó dos capas muy delgadas, dejando secar bien entre capas.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Ficha técnica

Densidad0,95 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC

Espesor de pelicula seca30 micras

Viscosidad90 ±30 segundos a 20ºC. Capa Ford 4 mm.

Seco para repintar8-10 Horas a 20ºC/65% de H.R.

Aspectobrillante, satinado y mate.

Punto de inflamación30ºC aproximadamente.

Color/estransparente

Rendimiento

6 m2 por l.

Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361:Se sospecha que daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.