



# LACAIS, LACA NITROCELULOSICA DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES



## Description

Producto formulado a base de laca nitrocelulósica especialmente concebida para acabados en la madera de uso exclusivo en interiores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la protección y embellecimiento de cualquier superficie de madera en interiores.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca, regularizada, lisa y matizada. Aplicar Tapois como fondo.

## ¿Cómo se aplica

Remover bien el contenido del envase antes de usar.

Se aplica con brocha, directamente al uso, o bien ligeramente diluido con un 5 al 10% de DINITRAIS.

Si se aplica con rodillo ó pistola será diluido con un 10 al 25% de DINITRAIS.

Se debe aplicar una ó dos capas muy delgadas, dejando secar bien entre capas.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

## Ficha técnica

Densidad 0,95 Kg./Litro  $\pm$  0,05 a 20°C

E. De película seca 30 micras

Viscosidad 90  $\pm$  30 segundos a 20°C. Capa Ford 4 mm.

Seco para repintar 8-10 Horas a 20°C/65% de H.R.

Aspecto brillante, satinado y mate.

Punto de inflamación 30°C aproximadamente.

Color/estransparente

## Rendimiento

6 m<sup>2</sup> por l.

## Almacenamiento

2 años, en sus envases originales y bien cerrados.

## Seguridad



## Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361:Se sospecha que daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

## Consejos de prudencia:

---

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

