

TAPOIS, TAPAPOROS PARA MADERA A **BASE DE RESINAS**



Descripción

Producto formulado como tapaporos a modo de imprimación selladora incolora, basada en resinas nitrocelulósicas y concebida para el tratamiento de las superficies de madera, previo al acabado con: barniz, laca, esmalte, etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En el sellado de poros de toda superficie de madera en puertas, ventanas, armarios, escaleras, pasamanos de escalera, revestimientos y estructuras de madera, pisos, muebles, capialzados.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas ceras, adhesivos, polvo, lisa y convenientemente lijada permitiendo una profunda penetración.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar

-Se aplica con brocha, pincel o pistola (en éste último caso diluido con DINITRAIS), una o dos manos sin diluir, o diluida la primera sobre madera nueva.

Lijar entre capa y capa, dejando secar 30 minutos, mínimo.





Email.: desarrollo@teais.es

Como acabado, sobre TAPOIS, aplicar barniz, laca, esmaltes sintéticos o pinturas nitrocelulósicas.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Ficha técnica

Densidad0,95 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidad110 +- 20 Seq. a 20°C. capa Ford 4 mm.

Vehículonitrocelulosa y resinas sintéticas.

Pigmentosligeramente turbio en el bote, ligeramente coloreado.

Aspectolncoloro, monocomponente y de aspecto mate.

Seco para repintarmínimo 10 Hs. a 20°C/65% de H.R.

Color/esTransparente (aplicado).

Rendimiento

6 m2 por l.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Seguridad







Indicaciones de peligro:





H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361d:Se sospecha que daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar quantes/prendas/qafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con aqua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



