



BARNAIS POL BRILLANTE 80/20, Barniz de poliuretano de dos componentes



Descripción

Barnais Pol Brillante 80/20 es un barniz basado en poliacrilatos e isocianatos alifáticos de buena resistencia a la intemperie, muy buena adherencia y excelente brillo

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para el barnizado de piezas de madera, tanto en interiores como en exteriores.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco, resistente y firme.


¿Cómo se aplica

- Preparar la superficie, mediante lijado y limpieza adecuada
- Homogeneizar separadamente ambos componentes
 - Mezclar los dos componentes en la proporción de 80 partes de A y 20 partes de B en peso.
 - Aplicar una o dos manos
 - Mezclar únicamente la cantidad a utilizar en el periodo de 2 a 3 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicar con brocha o pistola de Airless.
- En exteriores no aplicar en previsión de lluvia o con vientos fuertes, ni con heladas, ni con circunstancias meteorológicas adversas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disolvente PU

Ficha técnica

Aspecto brillante

Color/transparente

Densidad 1,32 kg/lt

Proporción de la mezcla 80 partes de A y 20 partes de B en peso

Seco al tacto < 45 minutos

Seco para repintar 24 horas

Tiempo Abierto 3 horas (20°C)

Rendimiento

5 m² por kg

Almacenamiento

1 año en sus envases originales bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

