



TEAIS AQUA LASUR, Lasur al agua para protección y decoración de madera

Descripción

Teais Aqua Lasur es un lasur basado en resinas híbridas especiales en base agua



¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica para proteger y decorar todo tipo de maderas macizas o contrachapadas, que no tengan tratamientos de barnices o productos que cierren los poros de la madera. Es adecuado para puertas, ventanas, mobiliario, muebles de jardín, casas de madera, vallas, pérgolas, etc.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco, libre de partes deterioradas, insectos de la madera, microorganismos u otros contaminantes.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del producto

- Aplicar sobre el soporte limpio y seco
- Es muy importante que la madera esté seca.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicar el producto mediante brocha, rodillo o pistola.
- si es necesario la primera mano puede diluirse en agua (máximo 10% de agua)

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua y jabón mientras el producto está fresco, una vez endurecido solo puede eliminarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad 1,04 kg/lt

Seco al tacto 30 minutos

Seco para repintar 2 a 3 horas

Color/esroble, nogal, sapeli

Rendimiento

6 m² por litro y por mano

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

