



# TEAIS LASUR, LASUR PROTECTOR AL DISOLVENTE PARA MADERA EN EXTERIORES

## Descripción

Lasur al disolvente desarrollado especialmente para la protección de la madera en exteriores con alta resistencia a los rayos UV (excepto Teais Lasur transparente) que incorporan además fungicidas y bactericidas.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Ideal para la protección de todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas para exteriores, como puertas, ventanas, vallas, aleros, cercados, muebles, molduras, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas sueltas, además de perfectamente seca y lisa.

## ¿Cómo se aplica

Remover el contenido del envase antes de usar, el producto se presenta listo para el uso y no debe diluirse.

- Para una adecuada aplicación en caso de maderas viejas, limpiar previamente con LINMAD.
  - En caso de maderas con restos de barnices, aceites, etc, es necesario lijar la madera y eliminar bien el polvo.
  - Aplicar directamente en capas delgadas mediante brocha, pincel o rodillo, siguiendo la veta de la madera.
  - Es conveniente aplicar entre cuatro y cinco manos de producto para una mayor protección.
  - No necesita lijado entre manos.
  - El tiempo de aplicación entre mano y mano es aproximadamente de 2 a 3 horas según temperatura y humedad (20°C 65% HR)
  - No debe aplicarse en exteriores en previsión de lluvias, ni con heladas o vientos fuertes, ni con ninguna circunstancia meteorológica adversa.
- Teais Lasur está basado en resinas que por su tamaño de partícula tienen gran poder de penetración y no forman película, dejando la madera protegida y transpirable.
- El producto tiene muy buena penetración y adherencia aún en soportes de maderas duras.
  - Penetra en la madera sin formar capa, por lo cual no se cuartea ni se agrieta.
  - Facilidad de mantenimiento, porque no requiere lijar ni decapar, es suficiente limpiar y volver a aplicar.
  - Para resistencia a la radiación U.V no es adecuado utilizar Teais Lasur transparente.



# Limpieza de las herramientas

Con nuestro DISOLVENTE DE LIMPIEZA.

## Ficha técnica

Color/es Transparente. Nogal, Sapely, Roble, Verde y Embero

Densidad 0,85+- g/ml

Seco al tacto < 1 hora a 20°C y 65% HR

Nº de capas a aplicar Entre 4 y 5

Seco para repintar 2 a 3 horas a 20°C y 65% HR

Sólidos en volumen 20 a 25%

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

## Rendimiento

De 8 a 10 m<sup>2</sup> /l.

## Almacenamiento

2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

