



Description

MARINE UNIPRIMER es una selladora universal, para anular y aislar pinturas patentes gastadas, ya sea sobre cascos de hierro o de madera.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En cascos de barcos de madera y hierro.

Preparación de la superficie

Lavar bien la superficie a sellar, con agua dulce y eliminar cualquier incrustación o vegetación. MARINE UNIPRIMER es una selladora para prácticamente todo tipo de patente y así mismo, se puede pintar encima de ella con todo tipo de patente.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar

-La aplicación puede realizarse mediante sistema Airless, brocha, pistola o rodillo. En el caso de la pistola convencional, utilizar disolvente DISOLUAIS.

En el caso del sistema Airless, no se necesita disolvente, en casos excepcionales utilizar hasta un 3% de

DISOLUAIS.

-Para aplicaciones en exteriores, no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni con heladas ni con vientos fuertes ni con ninguna circunstancia meteorológica adversa.

-Debido a que contiene brea y al sangrado de la misma, no es aconsejable la aplicación de patentes de color claro sobre la selladora MARINE UNIPRIMER, en tal caso se deberá utilizar la selladora para yates MARINE UNIPRIMER YATES.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

Composición Copolímeros vinílicos con un pequeño porcentaje de brea

Aspecto mate

Color/esmarrón claro

Sólidos en volumen 32%

Densidad 1,15 Kg./L (+-) 0,05 a 20°C.

Punto de inflamación 25°C (TAG cerrado)

Seco al tacto < 1 hora duro a 20°C, 65% Humedad Relativa

Seco para repintar A partir de 6 horas

Viscosidad 75 ± 25 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

De 5 a 6 m² por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, totalmente protegidos de la intemperie.

