MARINE UNIPRIMER, SELLADOR UNIVERSAL



Descripción

MARINE UNIPRIMER es una selladora universal, para anular y aislar pinturas patentes gastadas, ya sea sobre cascos de hierro o de madera.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En cascos de barcos de madera y hierro.

Preparación de la superficie

Lavar bien la superficie a sellar, con agua dulce y eliminar cualquier incrustación o vegetación. MARINE UNIPRIMER es una selladora para prácticamente todo tipo de patente y así mismo, se puede pintar encima de ella con todo tipo de patente.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar
-La aplicación puede realizarse mediante sistema Airless, brocha, pistola o rodillo. En el caso de la pistola convencional, utilizar disolvente DISOLUAIS.
En el caso del sistema Airless, no se necesita disolvente, en casos excepcionales utilizar hasta un 3% de

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

DISOLUAIS.
-Para aplicaciones en exteriores, no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni con heladas ni con vientos fuertes ni con ninguna circunstancia meteorológica adversa.
-Debido a que contiene brea y al sangrado de la misma, no es aconsejable la aplicación de patentes de color claro sobre la selladora MARINE UNIPRIMER, en tal caso se deberá utilizar la selladora para yates MARINE UNIPRIMER YATES.

Limpieza de las herramientas

Con nuesto disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

ComposiciónCopolímeros vinílicos con un pequeño porcentaje de brea

Aspectomate

Color/esmarrón claro

Sólidos en volumen32%

Densidad1,15 Kg./L (+-) 0,05 a 20ºC.

Punto de inflamación25ºC (TAG cerrado)

Seco al tacto< 1 hora duro a 20ºC, 65% Humedad Relativa

Seco para repintarA partir de 6 horas

Viscosidad75 ± 25 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 mm.

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento

Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, totalmente protegidos de la intemperie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: