CORDONAIS, MASILLA DE BASE BITUMINOSA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN



Descripción

Masilla compuesta por betunes asfálticos, elastoméricos y cargas, presentado con forma de cordón de longitud y diámetros variados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En todo tipo de juntas de dilatación, tanto en vertical como en horizontal en edificios, obras hidráulicas, acequias, canales, depósitos de agua, piscinas, presas, terrazas, pistas de hormigón, pavimentos.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y partículas suelta, presentándose perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Imprimar sobre superficies muy absorventes con LASTOIS IN.
Colocar CORDONAIS, mediante presión manual, en la junta, evitando la formación de aire en ella (aire ocluido).

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Rematar mediante un hierro de rejuntar o espátula caliente, para adaptar totalmente el cordón a la forma de la junta.

Limpieza de las herramientas

Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Ficha técnica

Densidad1.1 - 1.3 Kg./m3 (104-281/5-4)

AdherenciaAdherencia positiva a laterales de la junta (U.N.E. 104-281/4-4)

Flexibilidad a bajas temperaturasEs flexible a bajas temperaturas.

Estabi. de forma al calor(breve)No fluye a temperaturas ambientales altas

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

1 ml por metro de junta.

Almacenamiento

Los cordones bien embalados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie, conservan sus propiedades intactas indefinidamente.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: