



TEAIS JUNCRIL, Junta acrílica, plástica e impermeable en varios colores



Descripción

Junta lista al uso basada en resinas acrílicas, pigmentos de alta resistencia y estabilidad, aditivos específicos y protectores solares.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Rejuntado de piedra natural, piedra artificial, mármol, granito, cerámica. Se presenta en una amplia gama de colores. No es adecuado para estar en inmersión permanente.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, firme. Morteros y hormigones tendrán al menos 28 días de curado.

¿Cómo se aplica

Se presenta preparado para la aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar
- Para los sellados puede utilizarse pistola recargables o con pistola Aplijun, o por métodos convencionales.
- Puede aplicarse donde sea necesario con espátulas, paletinas, etc.
- Se puede repasar con esponja húmeda.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el producto está fresco. Una vez endurecido solo puede quitarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad 1,80 kg/m²

Color/es Blanco y otros bajo pedido

Rendimiento

1,8 kg/mm/m²

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

