



# TEAIS JUNCRIL, Junta acrílica, plástica e impermeable en varios colores



## Descripción

Junta lista al uso basada en resinas acrílicas, pigmentos de alta resistencia y estabilidad, aditivos específicos y protectores solares.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Rejuntado de piedra natural, piedra artificial, mármol, granito, cerámica. Se presenta en una amplia gama de colores. No es adecuado para estar en inmersión permanente.

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, seco, firme. Morteros y hormigones tendrán al menos 28 días de curado.

## ¿Cómo se aplica

Se presenta preparado para la aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar
- Para los sellados puede utilizarse pistola recargables o con pistola Aplijun, o por métodos convencionales.
- Puede aplicarse donde sea necesario con espátulas, paletinas, etc.
- Se puede repasar con esponja húmeda.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el producto está fresco. Una vez endurecido solo puede quitarse por medios mecánicos.

## Ficha técnica

Densidad 1,80 kg/m<sup>2</sup>

Color/es Blanco y otros bajo pedido

## Rendimiento

1,8 kg/mm/m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad

## Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

