



Descripción

Lastois SPT es un sellante polímero translúcido que contiene nanopartículas de sílice.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Lastois SPT se utiliza en el sellado de diversas superficies principalmente piedra, carpinterías, fisuras, juntas, en trabajos de rehabilitación y construcción. No se puede utilizar como adhesivo.

Preparación de la superficie

El soporte de aplicación debe estar limpio y seco, libre de polvo y partículas sueltas.

¿Cómo se aplica

Se aplica con pistola, espátula, llana, paletina, etc.
- El producto se presenta en consistencia pastosa.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Color/es Translúcido

Densidad 1,3 kg/Lt

Rendimiento

1,3 kg/Lt

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H312: Nocivo en contacto con la piel.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P332+P313:En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

