

# LASTOIS SPT, Sellante polímero translúcido



# Description

Lastois SPT es un sellante polimero translúciido que contiene nanopartículas de sílice.

# ¿Cuáles son las aplicaciones de

Lastois SPT se utiliza en el sellado de diversas superficies principalmente piedra, carpinterías, fisuras, juntas, en trabajos de rehabilitación y construcciçon. No se puede utilizar como adhesivo.

## Preparación de la superficie

El soporte de aplicación debe estar limpio y seco, libre de polvo y partículas sueltas.

## ¿Cómo se aplica

Se aplica con pistola, espátula, llana, paletina, etc.

- El producto se presenta en consistencia pastosa.

## Limpieza de las herramientas





Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

## Ficha técnica

Color/esTranslúcido

Densidad1,3 kg/lt

#### Rendimiento

1,3 kg/lt

### **Almacenamiento**

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## **Seguridad**



## Indicaciones de peligro:

H312:Nocivo en contacto con la piel.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

## Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.





P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P332+P313:En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



