



# TEAIS ADI-PANEL, Adhesivo de dos componentes para montaje de paneles de piedra



## Descripción

Teais Adi-Panel es un adhesivo de dos componentes basado en resinas de poliéster, aditivos y cargas especiales

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Adi-Panel se utiliza para el pegado de piezas de piedra que se utilizan en el montaje de paneles.

## Preparación de la superficie

La superficie de aplicación tiene que estar limpia, seca, libre de polvo, etc.

## ¿Cómo se aplica

- Mezclar el componente A (base) con el componente B (catalizador)
- La proporción de mezcla es de 100 A: 1 B
- Aplicar mediante espátula o manga pastelera.

## Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Las herramientas se limpian con Acetona mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede eliminarse con medios mecánicos.

## Ficha técnica

Color/esbeige natural

Densidad

DensidadComp.B 1,2 kg/lt

Tiempo de secado 5 horas a 20°C

## Rendimiento

Según aplicación

## Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad



### Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H372:Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

## Consejos de prudencia:

---

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

