



# TEAIS PINTUB, Pintura especial para el pintado de tuberías por el interior de las mismas

## Descripción

Pintura especial de dos componentes de secado por reacción química, para aplicación mediante equipo de pintado

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Pintub se utiliza para el pintado de tuberías por el interior de las mismas, mediante una maquina especial.

## Preparación de la superficie

El soporte se limpia previamente mediante abrasión por chorreo. Debe estar limpio y seco.

## ¿Cómo se aplica

- Homogeneizar separadamente ambos componentes
- Realizar la mezcla manualmente o mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones.
- La pintura se aplica mediante equipo especial de proyección.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la aplicación se limpian con Disolvente Epoxi.

## Ficha técnica

DensidadComponente A: 1,17 kg/lt

DensidadComponente B: 1,04 kg/lt

Proporción de la mezclaEn volumen 1A: 1B



Tiempo Abierto 30 minutos a 20°C

Tiempo de secado 6 horas a 30°C

Color/es Crema

## Rendimiento

---

1 kg 5 a 6 m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

---

Un año en sus envases originales (sin mezclar) protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

