



TEAIS SILOXANO, Pintura impermeable basada en siloxanos y copolímeros en dispersión



Descripción

Pintura impermeable e hidrofugante para revestimiento, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión y siloxanos

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Siloxano se utiliza para el revestimiento de fachadas y paramentos exteriores, patios de luces, fachadas de cal, soportes con pinturas al cemento, superficies verticales en las que se requiera una buena resistencia al agua.

Preparación de la superficie

El soporte de aplicación debe estar limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas, consistente, sin eflorescencias. Morteros u hormigones deberán tener al menos 28 días de curado.

¿Cómo se aplica

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar una primera mano diluída un 10 % en agua aproximadamente.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Dejar secar y aplicar una segunda mano sin diluir.
- La temperatura adecuada para la aplicación es de 5 a 35°C
- No aplicar si se preveen lluvias.
- No aplicar con viento fuerte, ni con superficies muy calientas o expuestas al sol.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras la pintura está fresca.

Ficha técnica

Tiempo de secado 2 horas

Seco para repintar 24 horas

Densidad 1,48 kg/lt

Composición copolímeros y siloxanos

Rendimiento

4 a 5 m²/lt en dos manos

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad





Información suplementaria:

EUH208: Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
 Telf.: 981 602 111
 Fax.: 981 601 508
 Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

