

## Descripción

Pintis Eco es una pintura mate ecológica con alto poder cubriente para la decoración de paredes y techos en interiores.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Pintado de paredes y techos en interiores

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco, libre de polvo y partículas sueltas. En casos de pintura existentes las mismas deben estar en buen estado o deben eliminarse. Se repararán previamente grietas y fisuras.

## ¿Cómo se aplica

Aplicar sobre el soporte limpio y seco

- Dependiendo del tipo de soporte puede ser necesaria imprimación.
- En general se aplica la primera mano diluida un 20% en agua a modo de imprimación y a continuación dos manos más, esperando el secado total entre mano y mano.
- La aplicación se realiza a brocha o a rodillo.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras la pintura está fresca.

## Ficha técnica

Aspecto: mate

Color: blanco

Densidad: 1,58 kg/lt +/- 0,05

Seco para repintar 8 horas /50 micras/20°C/65% HR

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Viscosidad 42.500 +/- 7500 mPas

## Rendimiento

---

3 m<sup>2</sup> por kilo en dos manos

## Almacenamiento

---

Un año en sus envases originales bien cerradas, almacenadas en lugar fresco y seco, sin exponer a cambios bruscos de temperatura.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

