



# TEAIS HORMIFIBER, Hormigón con fibra de acero



## Descripción

Teais Hormifiber es microhormigón que lleva fibras de acero incorporadas.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza cuando se requieren altas prestaciones y resistencia mecánica.

## Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se aplica Teais Hormifiber debe estar limpia, libre de polvo y partículas que dificulten la adherencia. En verano es conveniente humedecer la zona de contacto.

## ¿Cómo se aplica

- Mezcla el componente en polvo con las fibras que vienen dentro del saco del polvo
- Añadir el agua de amasado (aprox 2,7 a 3,2 lts por saco de 25 kg)
  - Realizar la mezcla en hormigonera.

## Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el producto está fresco.

## Ficha técnica

Absorción de agua 11 al 13%

Color/esgris cemento

Resistencia a compresión 750 kg/cm<sup>2</sup>

## Rendimiento

2,0 kg/lt de volumen a rellenar

## Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

