



# TEAIS CONSLAM, Consolidante para láminas asfálticas con protección mineral



## Descripción

Teais Cosnlam es un producto líquido basado en copolímeros acrílicos, aditivos protectores de la radiación UV, y pigmentos en el caso del que viene coloreado.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Conslam es un producto consolidante para láminas asfálticas con protección mineral. Se presenta en dos versiones, una transparente para los casos de nueva o reciente colocación en los que se quiere evitar que las piedrecillas de las láminas se suelten, y una opción coloreada para los casos de láminas que ya están colocadas y presentan zonas con faltantes de la protección.

## Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio y seco, libre de partículas sueltas, polvo, suciedad, etc. En trabajos de reparación es conveniente hacer una limpieza con Lipis y lavar con agua a presión baja para evitar arrastrar el gránulo mineral de las láminas.

## ¿Cómo se aplica

Aplicar sobre la superficie a tratar una capa de Lipis mediante pulverizado.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Dejar actuar durante 5 a 10 minutos
- Lavado de la superficie con agua a baja presión, teniendo la precaución de no eliminar el gránulo mineral de la lámina.
- En el caso de láminas nuevas o en buen estado se aplica una capa de Teais Conslam translúcido.
- En el caso de láminas que presenten zonas con claros, se aplica una capa de Teais Conslam con el color más acorde a la lámina que se quiere rehabilitar. (Gris, negro, rojo teja, verde, marrón tabaco).
- La aplicación se realiza a brocha, rodillo, pistola de airless.

## Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas se lavan con agua mientras el material está fresco.

## Ficha técnica

Composición Copolímeros acrílicos

Color/estransparente, gris, negro, rojo teja, verde , marrón tabaco

## Rendimiento

De 200 a 500 grs/m<sup>2</sup>

## Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

